

צינורות מים



יישומים

פתרונות להולכת מים: הולכת מים קרים, מים חמים עד ל- 100 מעלות צלזיוס.

מבנה הצינור

EPDM, פנים : שחור, ללא תפרים, עמיד לחום

קליעה : קליעה עם סיבים סינטטיים

EPDM, חוץ: שחור, עמיד למזג אוויר, אוזון ולבלאי

מספר	מ"מ		מידות		לחץ עבודה		לחץ פיצוץ		משקל נומנאלי	
	פנים	חוץ	פנים	חוץ	בר	.P.S.I	בר	.P.S.I	ק"ג/מטר	ליב/פיט
1	5	10.5	3/16	13/32	12	175	36	525	0.085	0.057
2	6	12.5	1/4	1/2	12	175	36	525	0.120	0.080
3	8	14.5	5/16	9/16	12	175	36	525	0.145	0.097
4	10	16.5	3/8	21/32	12	175	36	525	0.170	0.114
5	13	20.0	1/2	13/16	12	175	36	525	0.225	0.151
6	16	23.0	5/8	29/32	12	175	36	525	0.270	0.181
7	19	26.5	3/4	1 1/16	12	175	36	525	0.335	0.225
8	22	30.0	7/8	1 3/16	10	175	30	450	0.410	0.275
9	25	33.0	1	1 5/16	10	175	30	450	0.455	0.305
10	32	41.0	1 1/4	1 5/8	10	175	30	450	0.650	0.436
11	38	51.0	1 1/2	2	10	175	30	450	0.140	0.765