

TONDO EPDM

- ✓ **Ottima resistenza agli agenti atmosferici.**
Very good weather resistance.



CAMPI D'IMPIEGO APPLICATIONS

[IT]	[EN]
• Automotive	• Automotive
• Riscaldamento-condizionamento	• Heating-conditioning
• Ferroviario	• Railway
• Costruzioni (infissi-isolamento)	• Construction (fixtures-insulation)
• Aerospaziale	• Aerospace
• Navale	• Naval
• Macchine movimento terra	• Constructions Equipment
• Macchine Utensili	• Machine tools
• Elettrico	• Electric
• Fotovoltaico	• Photovoltaic
• Energia Eolica	• Wind energy
• Energia Elettrica	• Electric energy
• Sportivo	• Sporty
• Anti-infortunistica	• Safety



FORMATI DISPONIBILI AVAILABLE FORM



Rocchetto / Reel



SPECIFICHE TECNICHE TECHNICAL DATA SHEET

	NORME / STANDARD	VALORE / RESULTS
Tipologia Materiale Material Base		EPDM
Struttura cellulare Cells structure		Cellule Chiuse / Closed Cells
Colore Color		Nero / Black
Densità Density	ISO 845	0,45 ± 1 g/cm ³
Tolleranze dimensionali Dimension tolerances	ASTM D-1056	
Compressione Compression Set	23°C, 50% after 22h	20%
Durezza Hardness		15 ± 5 Sh A
Temperatura Temperature	Costante / Constant	-35°C / +110°C
Resistenza a Resistance to		
Agenti atmosferici / Weathering		Molto buona / Very good
Ozono e UV / ozon and UV		Molto buona / Very good
Usura / Aging		Molto buona / Very good
Fiamme / Flame		Giusta / Fair
Benzina / Petrol		Bassa / Low
Oli minerali e grassi / Mineral oil and greases		Bassa / Low
Oli vegetali / Vegetable oil		Soddisfacente / Satisfactory
Chetone e acidi / Ketone and acids		Soddisfacente / Satisfactory
Liscivia / Lye		Soddisfacente / Satisfactory