



• **Ottimo allungamento.**
Great elongation.

RUBBER



IMPIEGO APPLICATIONS

Manichetta in gomma utilizzata per convogliare il materiale sfuso all'uscita della tramoggia (sabbia, cemento, ghiaia, cereali).

Discharge of abrasive materials, such as sand, gravel, cement, grain and powder without pressure.



STRUTTURA BODY

A

Materiale / Material Tubo prodotto su mandrino in solgomma monostrato di colore nocciola chiaro in gomma NR (Natural Rubber).
Abrasion resistant beige natural rubber.

B

Inserti Reinforcement

C

Superficie Surface Liscia ad impressione tela.
Smooth with fabric impression.

Durezza Hardness 45 shore a ± 5

Carico di rottura Breaking strenght 150 kg/cm²

Allungamento a rottura Breaking elongation 500%



FASCETTE E COLLARI STRINGITUBO CONSIGLIATE RECOMMENDED CLAMP/COLLAR

STC - Fascette con bullone Hose clamps with bolt (pag. 208-210)



mm	mm	bar	gr/mt	mm	m
50 × 58	4	-	0,71	-	12
60 × 68	4	-	0,84	-	12
70 × 78	4	-	0,98	-	12
76 × 84	4	-	1,05	-	12
80 × 88	4	-	1,10	-	12
90 × 98	4	-	0,90	-	12
102 × 110	4	-	1,33	-	12
114 × 122	4	-	1,48	-	12
120 × 128	4	-	1,57	-	12
130 × 138	4	-	1,69	-	12
140 × 148	4	-	1,82	-	12
152 × 160	4	-	1,96	-	12
168 × 176	4	-	2,16	-	12
193 × 201	4	-	2,48	-	9
200 × 208	4	-	2,56	-	12
220 × 228	4	-	2,81	-	6
254 × 262	4	-	3,24	-	12
273 × 281	4	-	3,47	-	10
305 × 313	4	-	3,90	-	12
323 × 331	4	-	4,14	-	6
350 × 358	4	-	4,45	-	6
400 × 408	4	-	5,10	-	7
500 × 508	4	-	6,19	-	6
612 × 620	4	-	7,80	-	6



NORME NORMS:
ISO 1307

CONFEZIONAMENTO BOX:
ROTOLI TAGLIATI A MISURA ROLLS CUT TO SIZE



-40°C / +70°C
-40°F / +158°F